

EQUIPAMIENTO STANDAR “CRUCERO”

CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN EN PRFV DISEÑADO Y CONSTRUIDO POR EL ASTILLERO DE ACORDE CON LAS NORMATIVAS CE

Eslora total	9,30 m
Eslora casco	7,99 m
Manga máxima	3.25 m
Peso aproximado	4.500 kg
Calado aproximado	0,80 m
Capacidad carburante	500 l
Capacidad agua dulce	150 l
Dimensiones bañera	2,83m x 1,85m
Motorización INTRABORDA DIESEL EJE desde 1x 260 HP a 2 x 220 HP	
Motorización versión FUERABORDA (consultar)	
Categoría B “Alta mar”	
Categoría C “Aguas costeras”	

DISTRIBUCIÓN INTERIOR

CABINA PROA (Altura máxima 1,90 m)

CAMAROTE DE PROA con cama doble, armario, escotilla en techo y dos portillos laterales en inox.

CAMAROTE DE BABOR con cama doble, armario y portillo latera en inox.

ASEO INDEPENDIENTE con WC ELECTRICO con depósito de aguas negras y sistema de extracción, lavamanos, espejo, punto de luz y portillo lateral en inox.

CABINA/TIMONERÍA (Altura máxima 1,90 m)

Piso de madera listada en cabina e interior.

Mampara de cierre con puertas correderas de 3 hojas.

Parabrisas curvo una sola pieza de vidrio laminado.

Ventanas correderas laterales en vidrio templado.

Sofá en L y mesa central.

Asiento piloto con apoya pies.

Mueble con puertas, cajones y fregadero.

Frigorífico.

Cortineros.

Acabados interiores en madera de cerezo.

En timonería consola integrada con madera de raiz.

Tapicería en alcántara.

CUBIERTA

Pozo de cadenas autovaciante.

Cornamusas, asideros y púlpito hasta la bañera en inox.

Roldana de proa basculante en inox.

Bañera autovaciante con 2 tambuchos de estiba.

Asiento de popa abatible.

Ducha en bañera.

Escalera de baño escamoteable en inox. y peldaños de teca.

Puerta de acceso a plataforma de baño en poliester.

Molinete de 900 W para cadena de 6 m/m con mando en consola.

Extintor automático.

Plataforma de baño.

INSTRUMENTACIÓN

Relojería según fabricante.

2 limpiaparabrisas.

Compás.

Sistema de agua a presión.

Indicador de combustible, aguas negras y agua dulce.

Dirección hidráulica.

Caña de emergencia en inox. (versión monomotor).

SALA DE MÁQUINAS

Insonorización de la sala de máquinas con espuma de alta densidad.

Filtros de agua y gasoil de motor/es.

2 Bombas de achique eléctricas.

2 Puntos de luz.

Batería/s 140 amp.

7 MARES 930 TAMBIÉN DISPONIBLE EN VERSIÓN “OPEN” - “FLYBRIDGE”