



## EQUIPAMIENTO ESTANDAR “HARD TOP”

### CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN EN PRFV DISEÑADO Y FABRICADO POR EL ASTILLERO DE ACORDE CON LA NORMATIVA CE

Eslora total .....	8,30 m
Eslora casco .....	7,48 m
Manga máxima .....	2,98 m
Peso aproximado .....	3.601 kg
Calado aproximado .....	0,70 m
Desplazamiento .....	4.796 kg
Capacidad carburante .....	400 l
Capacidad agua dulce .....	100 l
Dimensiones bañera .....	2,71m x 1.80m
Motorización INTRABORDA DIESEL EJE desde 1x 200 HP a 2 x 220 HP	
Motorización FUERABORDA (consultar)	
Categoría B “Alta mar” (Tripulación máxima 8 personas)	
Categoría C “Aguas costeras” (Tripulación máxima 10 personas)	

### DISTRIBUCIÓN INTERIOR

#### CABINA PROA (Altura máxima 1,90 m)

CAMA DOBLE (2,10 x 1,30 m)

ASIENTO VESTIDOR.

ASEO INDEPENDIENTE con WC QUIMICO, lavamanos, espejo, punto de luz y portillo lateral.

Escotilla en el techo y portillo lateral.

2 puntos de luz.

#### CABINA/TIMONERÍA (Altura máxima 1,90 m)

Parabrisas curvo una sola pieza de vidrio laminado.

Ventanas correderas laterales en vidrio templado.

Mesa central con asientos.

Asiento piloto.

Mueble con fregadero incorporado.

Cortineros.

Acabados interiores en madera.

En timonería consola integrada.

Tapicería en polipiel.

#### CUBIERTA

Pozo de cadenas autovaciante.

Cornamusas, asideros y púlpito hasta la bañera en inox.

Roldana de proa.

Bañera autovaciante con 2 tambuchos de estiba.

Puerta de acceso a plataforma de baño en poliéster.

Orificio para aplicación de extintor (sólo versión motor intraborda)

Plataforma de baño con escala.

#### INSTRUMENTACIÓN

Relojería según fabricante.

1 limpiaparabrisas.

Compás.

Sistema de agua a presión.

Indicador de combustible y agua dulce.

Caña de emergencia en inox. (sólo versión monomotor intraborda)

#### SALA DE MÁQUINAS (sólo versión motor intraborda)

Insonorización de la sala de máquinas.

Filtros de agua y gasoil de motor/es.

Bomba de achique eléctrica.

Batería/s 140 amp.

**7MARES 830 TAMBIÉN DISPONIBLE EN VERSIÓN “OPEN” y “FLYBRIDGE”**