

EQUIPAMIENTO ESTANDAR "SUNDECK"

CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN EN PRFV DISEÑADO Y CONSTRUIDO POR EL ASTILLERO DE ACORDE CON LAS NORMATIVAS CE

Eslora total	6,70 m
Eslora casco	5,95 m
Manga máxima	2.40 m
Peso aproximado	900 kg (sin motor)
Calado aproximado	0,40 m a 0.80 m
Dimensiones bañera	2 m x 1.40 m

Motorización hasta 150 CV FB

Categoría de Diseño C

Número máximo de personas 6

"EMBARCACION APTA LICENCIA NAVEGACIÓN"

"NO PASA ITB"

DISTRIBUCIÓN INTERIOR

CABINA PROA

2 Literas en U con colchonetas.

Cofre bajo litera.

Luz interior led.

2 Portillos practicables en inox en camarote.

Plexiglass de casco en babor y estribor.

TIMONERÍA/CONSOLA

Parabrisas con asidero en inox.

Puerta de acceso a camarote.

Amplio solárium en proa.

Asiento piloto y copiloto.

Asiento abatible en popa.

Consola integrada.

Volante.

Dirección mecánica.

Cuadro para instrumentos.

Reposapiés piloto.

CUBIERTA

Pozo de cadenas autovaciante.

Tanque de combustible.

Cáncamo de proa.

2 Cáncamos en popa.

4 Cornamusas.

Púlpito en inox.

Roldana de proa en inox.

Bañera autovaciante con tambucho de estiba.

Bomba de achique.

Escalera de baño.

Pasillos laterales acceso a proa.

Toma de llenado y respiradero de tanque en cubierta.

Plataformas de baño en popa.

INSTRUMENTACIÓN

Luces de navegación.

Panel interruptores 12 v

Desconectador de batería.

Compás.